

Anleitung für das Montieren von Autoaufklebern

Was brauche ich um die Aufkleber zu montieren?

- reichlich Zeit (bei großen Aufklebern ruhig 2 - 3 Stunden einplanen)
- evtl. eine zweite Person zum Helfen (bei großen Aufklebern sehr sinnvoll)
- 1 Sprühflasche (mit Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel füllen)
- 1 Cuttermesser
- 1 Rakel (Plastikrakel wird mitgeliefert)

Vorbereitung:

Das Fahrzeug sollte vor der Beklebung sehr gut gereinigt werden. Die zu beklebende Fläche muss staub und Fettfrei sein. Das Auto darf vor der Verklebung NICHT gewachst werden, sonst hält der Aufkleber nicht. Die Verklebung sollte entweder in einer Garage oder bei gutem Wetter durchgeführt werden. Die Temperatur muss über 10 Grad C° betragen weil der Kleber sonst nicht richtig anzieht.



Den Aufkleber auf einem Tisch o. ä. auslegen. Mit dem beigelegten Rakel mit leichtem Druck über den Aufkleber streichen. Damit wird gewährleistet, dass der Aufkleber gut auf dem Papierübertragungsmaterial haftet. Anschließend den Aufkleber komplett mit dem Übertragungsmaterial abziehen.



Nun muss der Aufkleber mit der Wasser / Spülmittel Mischung ordentlich eingesprüht werden. Anschließend das Auto auch einsprühen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Auto richtig nass ist. Jetzt kann man den Aufkleber auf das Auto auflegen (Bei einem Aufkleber dieser Größe empfiehlt es sich das zu zweit zu machen). Da das Fahrzeug ordentlich befeuchtet wurde, kann man den Aufkleber jetzt in die gewünschte position rücken. Man kann den Aufkleber auch nochmal entfernen bis die endültig beste Position gefunden wurde.





Sobald die endgültige position gefunden wurde, muss der Aufkleber mit dem Rakel mit sanftem Druck über die gesamte Fläche verstrichen werden. In Mulden muss der Aufkleber wie oben zu sehen entsprechend hinein gedrückt werden. Wir empfehlen die Verwendung eines Filzrakels um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden. Natürlich können Sie auch das beigelegte Rakel verwenden, hierbei empfiehlt es sich, die Kante mit einem Tuch zu umwickeln. Grafiktuning.de haftet nicht für evtl. entstandene Schäden am Fahrzeug durch falsche Handhabung des Rakels. (Filzrakel können in unserem Shop mitbestellt werden)



Nachdem der Aufkleber festgerakelt wurde sollte man einige Minuten warten bis die Feuchtigkeit verfliegen ist. Dann kann man das Transfermaterial langsam Abziehen. Sollte die Folie noch nicht richtig am Fahrzeug haften so muss man nochmal drüber rakeln und noch einige Minuten warten. Ist die Transferfolie entfernt schneidet man am Türspalt den Aufkleber in der Mitte durch und schlägt die Folie um die Ecke ein.



Ist das Papiertransfermaterial entfernt nochmals mit dem Rakel vorsichtig über die Folie streichen und evtl. entstandene Blasen herausdrücken. Blasen die man auf diese Weise nicht entfernen kann vorsichtig mit einer Nadel aufstechen und nochmals drüber Rakeln.



Wie Sie sehen ist das Verkleben unserer Grafiken keine große Sache und kann von jedem auch ohne Vorkenntnisse mit etwas Geduld erfolgreich durchgeführt werden.

Das Endergebnis kann sich sehen lassen!

Sollten Sie noch Fragen zur Verklebung haben stehen wir Ihnen unter Email:
kontakt@grafiktuning.de
gerne zur Verfügung.

Hinweis: Nach erfolgreicher Montage des Aufklebers sollte das Auto mindestens 10 Tage nicht gewaschen werden um eine Endgültige Festigkeit des Klebers zu gewährleisten.